



# Orkel GP 1260 Rundballepresse



- ✓ **Kompakt og enkel konstruksjon**
- ✓ **Glidelager i pressekammer**
- ✓ **Kraftig effektivt snitteverk med 20 kniver**
- ✓ **Rotor / innmater i Hardox 500**
- ✓ **Høye ballevekter**
- ✓ **Gode flyteegenskaper**
- ✓ **Høy driftestabilitet**

## Tekniske data

Standard hjuldimensjon	500/60 x 22,5
Alternative hjuldimensjoner	600/750 x 22,5 700/40 x 22,5
Bredde hjuldim 500/60 x 22,5	Ca. 272 cm
Bredde hjuldim . 600/50 x 22,5	Ca. 292 cm
Bredde hjuldim 700/40 x 22,5	Ca. 312 cm
Antall ruller / diameter	18 / 200 mm
Størrelse pressekammer	122 x 122 cm
Automatisk lagersmøring	Standard
Automatisk kjedesmøring	Standard
Kammerlåsing	Mekanisk
Nettpålegging	Elektrisk
Bredde nett	Max. 130 cm
Ant. nettruller	2 x 3 600 m
Ant. Kniver Crome vanadium	20
Snitterotor / innmater	Hardox 500
Teoretisk snittelengde	52 mm
Pick up, rader	5
Fjærer pr. rad	16
Pick up bredde	210 cm
Effektbehov (avhengig av driftsforhold)	Min. 60 kw.
<b>Standard utstyr:</b>	
Toppmontert syrebom	
Kannestativ for 2 kanner	
Frikobling av pick up, hydraulisk	
Slurekobling på drift av pick up	
Rulle på ledeskjerm	
<b>Ekstra utstyr:</b>	
Syrepumpe	
Ballebru	
Halmsett	
Alt. hjuldimensjon	



# hi Q smartbaler



## Orkel QQQ

- ✓ **BPM – "Bale Process Monitoring"-**  
styrepanel med full kontroll av alle funksjoner
- ✓ **Høyere kapasitet**
- ✓ **ACC – "Active Chamber Control"-**  
høyere balletetthet
- ✓ **Bedre totaløkonomi**
- ✓ **Forbredt for bredplast**

## Tekniske data

Bredde	Cm	273
Lengde	Cm	620
Høyde (pakkerdel)	Cm	280
Vekt	Kg	4900
Hjuldim.		500/50 x R 17
Bremser		4 hjul
Kapasitet (driftsforhold avgjør)	Stk	30 - 45 / time
Filmholdere		Dobbel satellitt, 750mm
Forstrekk	%	70
Filmkontroll		Automatisk
Antall nettruller	Stk	2 x 3600m
Max. bredde nettrull	cm	130
Antall filmruller	Stk	6 + 2
Kammerstørrelse	Cm	122 x 122
Ballestørrelse	Cm	122 x 130 (max)
Antall ruller / diam.		18 / 200mm
Kuttekniver (Chrom Vanadium)	Stk	20
Innmaterfingre		Hardox
Kammerlås		Hydraulisk
Teoretisk snittelengde		52mm
Bindemekanisme, nettpålegging		Hydraulisk
Arb. bredde Pick Up	Cm	220
Pick Up, rader	Stk	5
Fjærer pr. rad (2 pinner pr.fjær)	Ant	18
Syrebom		Toppmontert
Effektbehov	Kw	85
Krav til oljemengde fra traktor	l/min	65
Kraftuttak / pto, standard	o/min	1000
På bestilling	o/min	540
Reversering av rotor		Standard
Syrebom, toppmontert		Standard
Kannestativ for 2 kanner		Standard
Syrepumpe		Ekstraustyr
Ballevern / duk bak pekkebord		Standard
Kameraovervåking på pakker		Ekstraustyr
Arbeidslys på pakker		Standard

**Orkel Direkte**  
www.orkel.no



# GP 1260 Agronic Kombipresse



- ✓ **Kompakt og enkel konstruksjon**
- ✓ **Pakker ballen mens den presser neste...**
- ✓ **Effektiv og driftssikker**
- ✓ **Boggi gir lavt marktrykk og stor flyteevne**
- ✓ **God vektoverføring til traktor**

## Tekniske data

Hjuldimensjon	500/50 x R 17
Bremser	4 hjul
Bredde	299 cm
Vekt (avhengig av utstyr)	Ca. 4 500 kg
Styresystem	<b>Elektronisk, BUS teknologi</b>
Kapasitet pakker	40 – 50 baller /time
Plastpålegging	Dobbel satellitt, 750mm
Filmkontroll	Automatisk
Antall filmruller venstre side	4
Antall filruller høyre side	4
Effektbehov (avhengig av driftsforhold)	Min. 77 kw/ 105 hk
Standard utstyr:	
Ballevern / duk bak	
Toppmontert syrebom	
Kannebrakett for 2 kanner	
Frikobling av drift på pick up / innmater	
Slurekobling på drift pick up	
Rulle på ledeskjerm	
Arbeidslys på pakker	
Eksrøutstyr:	
Halmsett	
Kameraovervåking	
Syrepumpe	
Sidetipper	
Brakett for fat	

**Orkel Direkte**  
www.orkel.no